

Mesttank											
Vervangen van vlotterbal in de mesttank											
		GEVAAR		Begin risico			Beheersmaatregelen		Rest risico		
Activiteit	Toelichting	beschrijving gevaar en de consequenties in het meest slechte situatie (worst case). Geen preventieve maatregelen of vervangende werkzaamheden.	beschrijving maximaal verlies, letsel of schade	kans	ernst	risico grootte	alle huidige en geplande maatregelen.		kans	ernst	risico grootte
							Maatregelen om KANS te verminderen	Maatregelen om de ERNST te verkleinen			
Werkzaamheden in mesttank	Vlotterbal van niveauwijzer moet vervangen worden	Mestgas, bestaande uit o.a.: zwavelwaterstof, ammoniak, methaan en blauwzuurgas	Bedwelming, verstikking en vergiftiging, met de dood als gevolg	4	5	onaanvaardbaar	Tank volzuigen met water met het mangat bovenop los zodat de de gassen eruit geperst worden. Tank leeg laten lopen, afsluiters open en mangat los. Tank nacht laten staan, voor aanvang van werkzaamheden doorblazen met bladblazer of ventilator.	Perslucht masker, mangat wacht die kan ingrijpen in geval van nood.	2	2	Acceptabel
		Brand en explosie	de dood	3	5	hoog risico	Tank volzuigen met water met het mangat bovenop los zodat de de gassen eruit geperst worden. Tank leeg laten lopen, afsluiters open en mangat los. Tank nacht laten staan, voor aanvang van werkzaamheden doorblazen met bladblazer of ventilator.	Metingen uitvoeren voor aanvang van werkzaamheden	2	2	Acceptabel
		Vallen en uitglijden	botbreuken, invaliditeit	3	3	Niet gewenst	Machine aan de buitenzijde afspuiten	Schoeisel of laarzen met voldoende grip	2	2	Acceptabel
		Stoten door te geringe verlichting	Hoofdletsel	5	2	hoog risico	Verlichting dmv lamp	Helm dragen	1	1	verwaarloosbaar
		Vallende voorwerpen	Hoofdletsel	3	2	Niet gewenst	Bij het aangeven van gereedschap of onderdelen niet onder het mangat gaan staan	Helm dragen	2	1	Acceptabel
		Electrocutie	Brandwonden, de dood	3	4	hoog risico	Laag spannings gereedschap gebruiken (accu gereedschap)	Aarden	1	1	verwaarloosbaar

Besproken op
naam medewerker(s)

paraaf medewerker(s)

		GEVAAR		Begin risico			Beheersmaatregelen		Rest risico		
Activiteit	Toelichting	beschrijving gevaar en de consequenties in het meest slechte situatie (worst case). Geen preventieve maatregelen of vervangende werkzaamheden.	beschrijving maximaal verlies, letsel of schade	kans	ernst	risico grootte	alle huidige en geplande maatregelen.		kans	ernst	risico grootte
							Maatregelen om KANS te verminderen	Maatregelen om de ERNST te verkleinen			
		Geraakt worden door draaiende delen (roerwerk o.i.d)	invaliditeit	3	3	Niet gewenst	Aandrijving uitschakelen (lock out, tag out en check)	Beschermende kleding, handschoenen.	1	2	Acceptabel
				2	1	Acceptabel			1	1	verwaarloosbaar