

Formulier 5 **Taak Risico Analyse**

Datum: 14-04-2020

Eigenaar: KAM-coördinator

Goedkeuring: Directie

Pagina 1 van 2

Taak Risico Analyse

Opgesteld door: KAM-coördinator	Naam: Ruud Goudbeek	Omschrijving taak: Zonnepanelen monteren zonder steiger maar met een hoogwerker
Bedrijfsonderdeel/ Lokatie:		
Actie uitgevoerd door: Ruud Goudbeek		

Taakstap of activiteit	Risico	Beheersmaatregelen
Veilig werken op hoogte met behulp van een hoogwerker	(On)juist gebruik	- Bediener is in bezit van een geldig certificaat en ouder dan 18 jaar of heeft voldoende instructie gehad - Gebruik een gecertificeerde hoogwerker voorzien van een CE merk. en gekeurd is. Keuring moet binnen de keuringstermijn vallen. - Controleer de aanwezigheid van een instructie. Bij het ontbreken hiervan, instructie / handleiding opvragen. - Volg de instructie op en voer de controle uit volgens de gebruiksaanwijzing. - Met een hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht. Slechts handgereedschap en/of benodigde materialen, die niet te zwaar zijn, mogen worden vervoerd. Deze mogen niet buiten het platform steken. - Gebruik geen opstapjes, trapjes en dergelijke op het platform.
	Verstoring / voor zorg maatregelen	- Gebruik afzettingen daar waar binnen gereden moet worden. Afzetting moet ook ruim genoeg zijn om bij calamiteiten voldoende ruimte te hebben (vallende voorwerpen, omvallen hoogwerker) - Vlakke ondergrond waar gereden moet worden. Aannemer moet er voor zorgen dat het zandbed waarop de hoogwerker moet rijden, voldoende vlak, draagkrachtig en verdicht is. Wanneer dit niet het geval is moeten er voorzieningen aangebracht worden Rijplaten voldoen dan aan de gestelde stabiliteit eisen.. - Zorg voor een opgeruimde omgeving , vrij van obstakels, zodat de hoogwerker zonder hinder kan rijden. - Voldoende reikwijdte - Werk op hoogte altijd minimaal met zijn tweeën, 1 op de grond en de ander op hoogte.

Formulier 5 **Taak Risico Analyse**

Datum: 14-04-2020

Eigenaar: KAM-coördinator

Goedkeuring: Directie

Pagina 2 van 2

		– Verplicht is om op het platform een veiligheidsgordel met een korte, eventueel instelbare lijn te gebruiken. Dit wordt in de meeste gevallen ook voorgeschreven als verplichting door de fabrikant en/ of lokatieverantwoordelijke.
We gebruiken geen steiger maar een hoogwerker	Omvallen van (rol)steiger	– Zonnepanelen plaatsen met een hoogwerker – Opstelling en verplaatsen van hoogwerker op een vlakke, dragende ondergrond – Indien de hoogwerker voorzien is van stempels: gebruik deze dan op de juiste wijze. Stempels dienen volledig uitgeschoven te zijn en door handkracht of mechanisch vast gezet worden. Als de stempels uitgeschoven zijn mag het niet mogelijk zijn dat derden buiten medewerking van de bestuurder, de ondersteunende werking van de stempels op te heffen. – Werk niet boven windkracht 6, tenzij het om een beschutte plek gaat. – Hellingen mijden. Dit vermindert de stabiliteit